

L'imprimante braille INDEX EVEREST est une embosseuse recto-verso, munie d'un chargeur feuille à feuille, dont la vitesse d'impression est de 100 caractères par seconde (en mode recto/verso). Elle nécessite DBT 11.1, logiciel d'édition de textes en braille sous Windows.

Développée grâce à l'expérience Index et reprenant toutes les qualités des imprimantes précédentes, l'EVEREST vous offre :

- des points braille d'excellente qualité, le procédé d'impression réduisant le risque de trous et de points craquelés ;
- une sélection des paramètres contrôlés par un affichage numérique ;
- un niveau sonore bas.

INTERFACE UTILISATEUR

INDEX EVEREST bénéficie d'une nouvelle interface utilisateur très conviviale basée sur une ergonomie du panneau de commandes (en braille et en "noir") et utilisant une voix synthétique pour confirmer les commandes ou sélections. Toutes les qualités de papier ayant un grammage suffisant peuvent être utilisées, l'introducteur feuille à feuille pouvant en contenir de 100 à 150.

FONCTION COPY

Grâce à la « fonction copy », associée au principe d'impression en continu et à une mémoire de 400 Kb, l'EVEREST peut imprimer jusqu'à 2400 pages par jour (8 heures).

CAPOT INSONORISANT POUR INDEX EVEREST (OPTION)

Le capot insonorisant pour EVEREST est peu encombrant et réduit le niveau sonore lors de l'embossage à moins de 60 dB. Il est équipé d'une ventilation forcée permettant une production braille continue.

Caractéristiques Techniques

Capot insonorisant pour INDEX EVEREST

- 67 x 40 x 68 cm
- livré démonté



Caractéristiques Techniques

- Vitesse d'impression : 90 caractères/seconde (recto-verso)
- Alimentation papier : introducteur feuille à feuille professionnel
- Format papier : largeur comprise entre 150 et 297 mm, longueur comprise entre 150 et 530 mm
- Hauteur des points : 0,45 mm ; diamètre de base 1,6 mm
- Espace entre chaque point 2,5 mm ; espace entre les caractères 6 mm ; interligne modifiable.
- Connexions : série, parallèle, USB, réseau
- 3 possibilités de paramétrages sauvegardés (A, B, C) en mémoire pour sélectionner la table braille, les paramètres de la communication série, la mise en page et les différentes options.
- Dimensions 56 x 18 x 45 cm
- Poids net : 14 Kg

